



Yhtenäiset käytännöt

MRL 126 a 03 A

Aihe

MAINOSLAITTEET RAKENNUKSISSA

Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat
MRL 126 §, MRL 126 a §, MRL 138 §, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusjärjestys

Yhteinen tulkinta/käytäntö

Mainoslaitteiden yleissuunnitelmasta poikkeaville mainoksille tulee hakea rakennusvalvontavirastosta hyväksyntä **toimenpideluvalla** tai **lausuntomenettelyllä**. Yksittäisten valomainoslaitteiden sijoittaminen on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta, mikäli noudatetaan **Mainoslaitteet, vapautukset toimenpideluvan hakemisesta** –ohjetta.

Seinän suuntaisia valomainoksia suunniteltaessa tulee käyttää irtokirjaimia laatikkomaisen mallin sijasta. Keskusta-alueilla suositeltava kirjainkorkeus ensimmäisen kerroksen liiketilojen yläpuolella on enintään 400 mm ja ylemmissä kerroksissa 600 mm. Keskustojen ulkopuolisilla reuna-alueilla kirjainkorkeus voi ylemmissä kerroksissa olla 800 mm ja suurympäristöissä, kuten valtavylien varsilla, kirjainkoko voi olla tätäkin suurempi. Rakennuksen arkkitehtuuriin integroidut ja sitä täydentävät ja parantavat korkealaatuiset mainoslaitteet voivat poiketa näistä ohjeista.

Yleensä mainoksia ei sallita sijoitettavan rakennuksen räystääslinjan yläpuolelle.

Rakennuksiin sallitaan asennettavan pääsääntöisesti vain rakennuksessa toimiviin liiketiloihin ja yrityksiin liittyviä mainoksia.

Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden luvantumukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edustajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mainosten vaihtuessa.

Huomioitavaa

Mainokset tai mainostaulut eivät saa aiheuttaa häiriötä tai häikäisyä.

Helsinki: Mainos- ja muiden vastaavien laitteiden alle jäävän vapaan alikulkukorkeuden katualueella on oltava vähintään 2,5 metriä.

Vantaa: Mainoslaitteiden ja muiden vastaavien laitteiden vähimmäiskorkeus katualueella kadun pinnasta on 3,2 metriä ja muualla 2,4 metriä.

Espoo: Laitteiden alle on jalkakäytävän tai muun kevyen liikenteen alueen kohdalla jätävä vapaata tilaa vähintään 3,2 metriä. Jos laite ulottuu ajoradan yläpuolelle tai 0,5 metriä lähemmäksi ajoradan reunaa, on kadun pinnan ja laitteen välillä oltava vähintään 4,6 metriä vapaata tilaa.

Liitteet

Asiasanat
mainoslaitteiden yleissuunnitelma, toimenpidelupa