



Yhtenäiset käytännöt

152 01

Aihe

Konesaumattun teräspeltikaton teräslajit

Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

- /1/ Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C2, määräykset 1.4.13 ... 1.4.15
- /2/ RT-kortti RT 11158 Konesaumattu peltikatto, kohta 4.1, Rakennustieto Oy
- /3/ SFS-EN 10346. Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyteräksset. Tekniset toimitusehdot, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
- /4/ Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, 13 §

Yhteinen tulkinta/käytäntö

RT-kortin RT 11158 /2/ kohdan 4.1 mukaisella teräslajilla DX52D+Z tai pehmeämpi (ns. peltiseppä-laatu) tarkoitetaan standardin SFS-EN 10346 /3/ taulukon 6 teräslajinimikkeitä DX52D, DX53D, DX54D, DX55D, DX56D ja DX57D.

Jos muuta teräslajia halutaan käyttää, tulee sen soveltuvuus tarkoitettuun käyttöön osoittaa rakennuspaikkakohtaisesti valmistajasta riippumattoman, rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsoman tahon selvitykseen perustuen /4/. Selvityksessä tulee esittää myös kannanotto vanhenemisen vaikutuksesta teräslajin muokattavuuteen.

Huomioitavaa

Liitteet

Asiasanat
peltikatto, teräslaji